





Шланговое резьбовое соединение	Присоединительные размеры		SW (мм)	L Kro(мм)	Заказной номер
	Резьба	Шланг			
С внешней резьбой	G 1/8"	6 mm (1/4")	14	33	6074650
	G 1/4"	6 mm (1/4")	17	36	801280
		8 mm (5/16")	17	36	6074628
		9 mm (3/8")	17	36	6074629
		13 mm (1/2")	17	42	6074630
	G 3/8"	6 mm (1/4")	19	36	6074662
		9 mm (3/8")	19	36	6074663
		13 mm (1/2")	19	42	6074664
	G 1/2"	6 mm (1/4")	24	40	6074631
		9 mm (3/8")	24	40	6074632
		13 mm (1/2")	24	46	6074633
		16 mm (3/4")	22	50	6074634
	G 3/4"	16 mm (3/4")	32	60	6074651





Двойное резьбоое соединение	Присоединительные размеры	SW (мм)	L (мм)	Заказной номер
С внутренним конусом	G 1/4" x G 1/4"	17	23	6074635
	G 1/4" x G 3/8"	19	23	6074665
	G 1/4" x G 1/2"	24	29	6074636
	G 3/8" x G 3/8"	19	23	6074666
	G 3/8" x G 1/2"	24	29	6074667
	G 3/8" x G 3/4"	32	36	6074668
	G 1/2" x G 1/2"	24	30	6074637
	G 1/2" x G 3/4"	32	36	6074638
	G 3/4" x G 3/4"	32	40	6074669




Редукционное резьб.оединение	Присоединительные размеры	SW (мм)	L (мм)	Заказной номер
	G 1/4" x G 3/8"	19	29	6074639
	G 1/2" x G 3/4"	32	31	6074640



Распределители	Присоединительные размеры	SW (мм)	L1 (мм)	L2 (мм)	Заказной номер
	G 1/4"	17	9,5	18	6074643
	G 3/8"	22	11	23,5	6074644
	G 1/2"	26	14	28	6074645



Ограничитель мощности	Тип	A (мм)	B (мм)	C (мм)	Масса (кг)	Макс. расход (m³/min)	Заказной номер
	OMP JS 8	29	73	G 1/4"	0,19	1,5	830743
	OMP JS 8/23	37	143	G 1/4"	0,30	1,5	6060947A



ООО «ФИКС ТРЕЙД», 127083, г. Москва, улица Верхняя Масловка, дом 20, стр. 2, офис 3
Тел. +7 (495) 748-08-77, Моб. тел. +7 (968) 638-92-82, E-mail: info@fixtrade.ru
Internet: www.depragindustrial.ru

DEPRAG

INDUSTRIAL

Арматура и принадлежности
для пневматических инструментов



Технические обговорённые изменения

Ремонтные единицы

Фильтр / Замасливатель

Информация о всех обслуживаемых секциях G 1", G 1/4", G 3/8", G 1/2" найдёте в каталоге DCZ 109107 3.2009.

Вместимость в литрах	Вязкость (mm²/s)	Заказной номер
1	от 19,8 до 22 при 40°C, ISO 2592	6074291
5	от 19,8 до 22 при 40°C, ISO 2592	6074880

Масло для пневматических инструментов



Несущая способность(тоннаж) (кг)	Макс. вытягивание троса (м)	Габаритные размеры ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Заказной номер
0,6 - 1,5	1,6	180x100x67	0,5	827677 A
1 - 2	1,6	210x100x50	0,5	6074546
1,5 - 3	1,5	210x100x50	0,5	6074547
3 - 5	1,5	250x110x50	0,8	6074548
5- 7	1,3	280x130x55	1,9	6074549
6 - 9	1,3	280x130x55	1,5	6074550

для запроса можно произвести поставку пружинových подвесок с другой массой.


Размер	Рабочая длина (м)	внешний Ø D	Заказной номер
JS 5x8	3	40	6074532
	6	40	6074533
JS 6,3x9,5	3	60	6074534
JS 5x8	4	60	6074544
	8	60	6074535
JS 6,5x10	4	60	6074530
	10	60	6074536
JS 8x12	4	80	6074538
	8	80	6074539
	15	80	6074537
JS 9,5x13	7	100	6074540
	10	100	6074541
	15	100	6074542
JS 11x16	7,5	100	6074531
	10	100	6074545
	15	100	6074543

возможно организовать поставку других видов спиральных шлангов.

Присоединительные размеры С	H (mm)	L (mm)	Масса (kg)	Заказной номер
G 1/4"	125,5	223,0	0,075	6074670


возможно организовать поставку обдувочных пистолетов с трубкой Вентури.

Пружинная петля




Пружинные подвески


с резьбовым соединением G 1/4"



без резьбоого соединения



Пружинная петля



Быстродействующие муфты	Тип (серия) - 25 KA	Тип (серия) - 27 KA
напорной утечки на быстродействующей муфте з 6 на 5 bar (m³.min ⁻¹).	1,8	3,5

Тип (серия)	Присоединительные размеры	SW (мм)	L (мм)	D (мм)	L1 (мм)	Заказной номер
25 KA	6 mm (1/4")	19	73	23	25	6074595
	8 mm (5/16")	19	73	23	25	6074596
	10 mm (3/8")	19	73	23	25	6074597
	13 mm (1/2")	19	73	23	25	6074598
27 KA	13 mm (1/2")	24	77	28	25	6074654
	16 mm (5/8")	24	77	28	25	6074614
	19 mm (3/4")	24	77	28	25	6074615
25 KA	R 1/4" Конус	19	60	23	12	6074599
	R 3/8" Конус	19	60	23	13	6074655
	R 1/2" Конус	22	65	23	17	6074600
27 KA	R 3/8" Конус	24	60	28	12	6074656
	R 1/2" Конус	24	65	28	17	6074616
	R 3/4" Конус	27	65	28	17	6074617
25 KA	G 1/4"	19	55	23	9	6074601
	G 3/8"	19	55	23	9	6074652
	G 1/2"	24	57	23	12	6074602
27 KA	G 3/8"	24	57	28	9	6074657
	G 1/2"	24	57	28	12	6074618
	G 3/4"	32	61	28	16	6074619

Ниппель	Тип (серия)	Присоединительные размеры	SW (мм)	L (мм)	L1 (мм)	L2 (мм)	Заказной номер
С внешней резьбой	25 KA	R 1/8"	13	33	20	9	6074649
		R 1/4"	14	37	20	12	6072224
		R 3/8"	17	37	20	12	6074658
		R 1/2"	22	43	20	17	6074608
С внутренней резьбой	27 KA	R 3/8"	17	40	21,5	12	6074659
		R 1/2"	22	46	21,5	17	6072227
		R 3/4"	27	46	21,5	19	6074624
		G 1/4"	17	33	20	9	804261
С возвратным клапаном (для типа 25 KA, 26 KA)	25 KA	G 3/8"	19	33	20	9	6074653
		G 1/2"	24	36	20	12	6074610
		G 3/8"	19	34	21,5	9	6074660
		G 1/2"	24	38	21,5	12	6074625
С присоединением к шлангу	26 KA	G 3/4"	32	42	21,5	16	6074626
		8 mm (5/16")	21	67	20	25	6074611
		10 mm (3/8")	21	67	20	25	6074612
		13 mm (1/2")	21	67	20	25	6074613

Ниппель	Тип (серия)	Присоединительные размеры	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Заказной номер
С присоединением к шлангу	25 KA	6 mm (1/4")	48	20	25	829220
		8 mm (5/16")	48	20	25	6072226
		10 mm (3/8")	48	20	25	315071
		13 mm (1/2")	48	20	25	6074606
	27 KA	10 mm (3/8")	48	21,5	25	6074661
		13 mm (1/2")	48	21,5	25	829461
		16 mm (5/8")	49	21,5	25	6074621
		19 mm (3/4")	49	21,5	25	6074622